



Tulekustutusvee mahutid

Waterbase F

Suletud isekandev paindmahuti tulekustutusvee hoidmiseks. Aastaringssel kasutamisel kasutatakse mahuti all spetsiaalset küttesüsteemi ja soojusisolatsiooni.

Materjal, sertifikaadid ja garantii

Parameeter	Andmed
Materjal	Spetsiaalne polümeerkangas
Mahutavus	50–300 m ³
Külmakindlus	kuni –30 °C
Sertifikaat	CNBOP-PIB heakskiidusertifikaat
Standard	PN-B-02857:2017-04
Garantii	10 aastat

Kataloogis toodud mahud: 50, 100, 150, 200, 225, 250 ja 300 m³. Täpne konstruktsioon ja küttesüsteem valitakse mahuti suuruse järgi.

EXFLO Eesti esindus

www.exflo.eu

Tooteplaier 1/14 • Allikas: Exflo 2026 kataloog; täiendav kontroll Exflo veebis. Kui kataloogis ei ole sertifikaati või garantiid märgitud, on see flaieril selgelt tähistatud.

KESKKONNAASPEKT: Vee kasutamine ja ladustamine

RISK: Ebapiisav tulekustutusvee reserv võib suurendada tulekahju mõju keskkonnale.

PRAKTILINE LAHENDUS: Waterbase F loob objektile kontrollitud veevaru, mida saab kasutada hädaolukorras.



Mobiilsed üleujutustõkked

Exflooder

Veega täidetav mobiilne üleujutustõke ajutiseks kaitseks üleujutuse ja tulvavee eest.

Materjal, sertifikaadid ja garantii

Parameeter	Andmed
Materjal	PVC-kattega kangas, 900 g/m ²
Täidetud kõrgus	22 / 44 / 89 cm
Pikkused	3–15 m
Sertifikaat	CNBOP-PIB vastavussertifikaat
Vastupidavus	Bakteritele ja seentele
Garantii	7 aastat

Kataloogis on toodud läbimõõdud 22, 46 ja 94 cm ning pikkused 3, 5, 10 ja 15 m.

EXFLO Eesti esindus

www.exflo.eu

Tooteplaier 2/14 • Allikas: Exflo 2026 kataloog; täiendav kontroll Exflo veebis. Kui kataloogis ei ole sertifikaati või garantiid märgitud, on see plaieril selgelt tähistatud.

KESKKONNAASPEKT: Üleujutus / avariilukord

RISK: Üleujutus võib viia õli, kemikaalid, jäätmed või muu saaste pinnasesse või veekeskkonda.

PRAKTILINE LAHENDUS: Exflooder moodustab kaitstava ala ümber füüsilise barjääri ja piirab vee ning saaste levikut.



Avatud veemahutid

Hydronion®

Isekandev avatud paindmahuti kiireks vee hoiustamiseks, eelkõige tulekustutus- ja kriisireageerimise vajadusteks.

Materjal, sertifikaadid ja garantii

Parameeter	Andmed
Materjal	Kataloogis kirjeldatud vastupidav tehniline materjal
Mahud	5 000–25 000 l
UV-kindlus	Jah
Sertifikaat	CNBOP-PIB heakskiidusertifikaat
Kasutus	Tulekustutusvesi ja kriisireageerimine
Garantii	5 aastat

Kataloogis toodud mahud: 5 000, 8 000, 10 000, 15 000 ja 25 000 l.

EXFLO Eesti esindus

www.exflo.eu

Tooteplaier 3/14 • Allikas: Exflo 2026 kataloog; täiendav kontroll Exflo veebis. Kui kataloogis ei ole sertifikaati või garantiid märgitud, on see plaieril selgelt tähistatud.

KESKKONNAASPEKT: Vee kasutamine ja ladustamine

RISK: Veevaru puudumine võib pikendada tulekahju või muu avarii mõju.

PRAKTILINE LAHENDUS: Hydronion® võimaldab hoida vajalikku veevaru objektil ja kasutada seda kiireks veevarustuseks



Joogivee mahutid

Waterbase D Plus

Paindlik mahuti joogivee mobiilseks ja ohutuks hoiustamiseks kriisiolukordades, veevarustuse katkestuse korral või tehnoloogilistes protsessides.

Materjal, sertifikaadid ja garantii

Parameeter	Andmed
Materjal	Termoplastne polüuretaan (TPU) sisaldav kangas
Joogivee vastavus	Vähendatud osakeste migratsioon
Sertifikaadid	PZH; WRAS
Vastavus	BS 6920
Lisainfo	BPA-vaba
Garantii	5 aastat
Külmakindlus	kuni -60 °C

Kataloogis toodud mahud: 500 l kuni 200 000 l. Konkreetne materjalikonstruktsioon ja ühendused kinnitatakse tellimisel.

EXFLO Eesti esindus

www.exflo.eu

Tooteflaier 4/14 • Allikas: Exflo 2026 kataloog; täiendav kontroll Exflo veebis. Kui kataloogis ei ole sertifikaati või garantiid märgitud, on see flaieril selgelt tähistatud.

KESKKONNAASPEKT: Vee kasutamine ja ladustamine

RISK: Veevarustuse katkestus võib suurendada ajutise veevarustuse ja transpordi vajadust.

PRAKTILINE LAHENDUS: Waterbase D Plus võimaldab hoida joogivee reservi kontrollitud mahutis.



Paindlikud kütusemahutid

Fuelbase D

Paindmahutid vedeldiislikütuse, kütteõli ja spetsiaalsete lennu- ning laevakütuste hoiustamiseks vastavalt valitud versioonile.

Materjal, sertifikaadid ja garantii

Parameeter	Andmed
Materjal	Spetsiaalne polüuretaaniga kaetud kangas
Fuelbase XS	Diisel ja kütteõli kuni 900 l
Fuelbase MIL	JP-8, Jet A-1 ja F-75
Standardid	MIL-T-52983G; MIL-PRF-32233C
Tihedus	Kahekordse seinaga süsteem
Sertifikaat	Tehnilise Järelevalve Ameti tihenduse kinnitus
Garantii	Kataloogis märkimata

Fuelbase MIL versioon on mõeldud spetsiaalsetele kütustele. Täpne materjali- ja ühenduslahendus valitakse kütuse liigi järgi.

EXFLO Eesti esindus

www.exflo.eu

Tooteflaier 5/14 • Allikas: Exflo 2026 kataloog; täiendav kontroll Exflo veebis. Kui kataloogis ei ole sertifikaati või garantiid märgitud, on see flaieril selgelt tähistatud.

KESKKONNAASPEKT: Õli, kütus või kemikaalid

RISK: Kütuse leke võib saastada pinnast ja vett ning tekitada tule- ja keskkonnaohu.

PRAKTILINE LAHENDUS: Fuelbase võimaldab kütust hoida kontrollitud mahutis; sobiv konfiguratsioon aitab lekke mõju piirata.



Mobiilsed veemahutid

Flextanker

Kerged paindmahutid vee transportimiseks sõidukitel, haagistel ja raskesti ligipääsetaval maastikul.

Materjal, sertifikaadid ja garantii

Parameeter	Andmed
Materjal	Kaetud tehniline kangas, min 1100 g/m ²
Mahud	100–5 000 l
Kasutus	Tulekustutus- ja tarbevesi
Sertifikaat	KIWA sertifikaat bakterite ja seente vastupidavuse kohta
Joogivesi	Võimalik PZH sertifikaadiga versioon
Garantii	Kataloogis märkimata

Kataloog rõhutab materjali mehaanilist vastupidavust ja paindlikkust. Täpne joogivee konfiguratsioon valitakse eraldi.

EXFLO Eesti esindus

www.exflo.eu

Tooteplaier 6/14 • Allikas: Exflo 2026 kataloog; täiendav kontroll Exflo veebis. Kui kataloogis ei ole sertifikaati või garantiid märgitud, on see plaieril selgelt tähistatud.

KESKKONNAASPEKT: Vee kasutamine ja ladustamine

RISK: Vee transport ja ajutine hoiustamine ilma kontrollitud lahenduseta suurendab lekke- ja ressursiriski.

PRAKTILINE LAHENDUS: Flextanker võimaldab veevaru transportida ja ajutiselt hoiustada kontrollitud mahutis.



Sõidukite dekontaminatsioonimatid

Sõidukite dekontaminatsioonimatt

Mobiilne dekontaminatsioonimatt pääste-, militaar- ja tsiviilsõidukite puhastamiseks nii välitingimustes kui statsionaarsetes punktides.

Materjal, sertifikaadid ja garantii

Parameeter	Andmed
Materjal	EVA-kattega polümeerkangas
Mahud	6 690 l ja 12 508 l
Servad	Pneumaatilised
Keemiline vastupidavus	Kõrge
Sertifikaat	Kataloogis eraldi sertifikaati ei ole märgitud
Garantii	Kataloogis märkimata

Kataloogis toodud mõõdud: 9,62 × 3,66 × 0,20 m ja 12,66 × 5,20 × 0,20 m. Muud mõõdud tellimisel.

EXFLO Eesti esindus

www.exflo.eu

Tooteplaier 7/14 • Allikas: Exflo 2026 kataloog; täiendav kontroll Exflo veebis. Kui kataloogis ei ole sertifikaati või garantiid märgitud, on see flaieril selgelt tähistatud.

KESKKONNAASPEKT: Sõidukite saaste levik

RISK: Saaste võib liikuda sõidukite rataste ja pindadega teisele alale.

PRAKTILINE LAHENDUS: Dekontaminatsioon tehakse lekkekindlal matil ning tekkiv saastunud vedelik kogutakse kontrollitud alale.



Personali dekontaminatsioonimatid

Personali dekontaminatsioonimatt

Mobiilne matt inimeste ja kaitseriietuse dekontaminatsiooniks eelkõige CBRN-ohuga kriisi- ja päästeoperatsioonidel.

Materjal, sertifikaadid ja garantii

Parameeter	Andmed
Materjal	EVA-kangas
Keemiline vastupidavus	Kõrge
Servad	Pneumaatilised
Konstruktsioon	Kokkupandav
Sertifikaat	Kataloogis eraldi sertifikaati ei ole märgitud
Garantii	Kataloogis märkimata

Kataloogis toodud mahud on 92, 183 ja 275 l. Muud mõõdud on võimalik valmistada eritellimusel.

EXFLO Eesti esindus

www.exflo.eu

Tooteflaier 8/14 • Allikas: Exflo 2026 kataloog; täiendav kontroll Exflo veebis. Kui kataloogis ei ole sertifikaati või garantiid märgitud, on see flaieril selgelt tähistatud.

KESKKONNAASPEKT: Personali saaste levik

RISK: Saaste võib levida personali, kaitseriietuse ja varustuse kaudu teistesse aladesse.

PRAKTILINE LAHENDUS: Personali dekontaminatsioon viiakse läbi kontrollitud alal ja tekkiv saastunud vedelik kogutakse kokku.



Tööstus- ja reovee mahutid

Waterbase W

Paindmahutid tööstusvee, musta vee, saastunud vee ja reovee ajutiseks või püsivamaks hoiustamiseks.

Materjal, sertifikaadid ja garantii

Parameeter	Andmed
Materjal	Mitmekihiline tehniline kangas
Tihedus	kuni 1 kg/dm ³
pH	3–10
Külmakindlus	kuni –30 °C
UV-vastupidavus	Jah
Sertifikaat	Kataloogis eraldi sertifikaati ei ole märgitud
Garantii	5 aastat

Kataloogis toodud standardmahud 10–250 m³. Samuti valmistatakse erilahendusi mineraal- ja toiduõlile.

EXFLO Eesti esindus

www.exflo.eu

Tooteflaier 9/14 • Allikas: Exflo 2026 kataloog; täiendav kontroll Exflo veebis. Kui kataloogis ei ole sertifikaati või garantiid märgitud, on see flaieril selgelt tähistatud.

KESKKONNAASPEKT: Saastunud vee liikumine

RISK: Kontrollimata reovee või saastunud vee liikumine võib põhjustada pinnase ja veekeskkonna reostust.

PRAKTILINE LAHENDUS: Waterbase W hoiab saastunud vee lekkekindlas mahutis kontrolli all kuni edasise käitlemiseni.



Retentsioonimahutid

Waterbase R

Paindlikud mahutid vee ajutiseks säilitamiseks ja retentsiooniks, näiteks vihmavee kogumiseks ja taaskasutuseks.

Materjal, sertifikaadid ja garantii

Parameeter	Andmed
Materjal	Kvaliteetsed tehnilised komponendid
Konstruksioon	Paindlik, eritellimusmõeldud võimalikud
UV-kindlus	Jah
Külmakindlus	Alla 0 °C temperatuuritaluvus
Sertifikaat	Kataloogis eraldi sertifikaati ei ole märgitud
Garantii	10 aastat

Mahuti mõõdud ja ühendused kohandatakse objekti ning vajaliku veemahu järgi.

EXFLO Eesti esindus

www.exflo.eu

Tooteplaier 10/14 • Allikas: Exflo 2026 kataloog; täiendav kontroll Exflo veebis. Kui kataloogis ei ole sertifikaati või garantiid märgitud, on see plaieril selgelt tähistatud.

KESKKONNAASPEKT: Vee kasutamine ja ladustamine

RISK: Vihmavee kontrollimatu äravool võib põhjustada erosiooni, ülekoormust või saaste edasikandumist.

PRAKTILINE LAHENDUS: Waterbase R kogub vee kontrollitud retentsioonimahtu, mida saab hiljem kasutada või edasi suunata.



Lekke- ja kogumisvannid

Spill Containment Berm

Paindlikud lekkekogumisvannid IBC-konteinerite, vaatide, generaatorite, veokite ja tankerite alla.

Materjal, sertifikaadid ja garantii

Parameeter	Andmed
Materjal	EVA-kattega polüesterkangas, 1365 g/m ²
Temperatuur	−40...+70 °C
Tõmbetugevus	Lõim 730 kg / 5 cm; kude 700 kg / 5 cm
Vastavus	ATEX 2014/34/EL, Ex Zone 2
Keemiline vastupidavus	Kataloogi tootepõhine vastavustabel
Garantii	7 aastat

Exflo veebiallikas kinnitab EVA-kattega materjali, 1365 g/m², ATEX Zone 2 sobivuse ja 7-aastase garantii. Konkreetse kemikaali sobivus tuleb kontrollida vastavustabelist.

EXFLO Eesti esindus

www.exflo.eu

Tooteplaier 11/14 • Allikas: Exflo 2026 kataloog; täiendav kontroll Exflo veebis. Kui kataloogis ei ole sertifikaati või garantiid märgitud, on see plaieril selgelt tähistatud.

KESKKONNAASPEKT: Õli, kütus või kemikaalid

RISK: Õli, kütuse või kemikaali leke võib saastada pinnast ja vett.

PRAKTILINE LAHENDUS: Spill Containment Berm paigaldatakse võimaliku lekkekoha alla, et koguda lekkiv vedelik ja piirata selle levikut.



Helisummutavad matid

Exnoiser R25

Mobiilsed moodulmatid ajutiseks mürataseme vähendamiseks ehitus- ja tööstusobjektidel.

Materjal, sertifikaadid ja garantii

Parameeter	Andmed
Müravähendus	Kuni 25 dB ühe kihiga
Materjal	Kataloogis täpset materjalikoostist ei ole märgitud
Ilmastikukindlus	Jah
Ühendus	Modulaarne
Katse	RS-2018/B-268
Standard	PN-EN ISO 10140-2:2011
Akrediteering	PCA AB1241
Garantii	Kataloogis märkimata

Akustilised omadused on kataloogi järgi kinnitatud akrediteeritud Vibroakustika Uurimislabori testiga.

EXFLO Eesti esindus

www.exflo.eu

Tooteplaier 12/14 • Allikas: Exflo 2026 kataloog; täiendav kontroll Exflo veebis. Kui kataloogis ei ole sertifikaati või garantiid märgitud, on see plaieril selgelt tähistatud.

KESKKONNAASPEKT: Müra

RISK: Müra võib olla keskkonnamõju, mille vähendamata jätmine mõjutab ümbritsevat keskkonda.

PRAKTILINE LAHENDUS: Exnoiser R25 paigaldatakse müraallika ümber või levikusuunale; mõju saab hinnata mõõtmisega.



Autopesu- ja pesuvee kogumismatid

Autopesumatt

Lekkekindel matt pesuvee, detergentide ja õlide kogumiseks sõidukite pesu- ja hooldusaladel.

Materjal, sertifikaadid ja garantii

Parameeter	Andmed
Materjal	PVC-kangas, 900 g/m ²
Seina kõrgus	10 cm
Möödud	Standard- ja eritellimusmöödud
Konstruksioon	Pneumaatilised seinad
Sertifikaat	Kataloogis eraldi sertifikaati ei ole märgitud
Garantii	Kataloogis märkimata

Kataloogis toodud möödud: 2,60 × 1,50 m; 6,00 × 3,30 m; 8,00 × 4,00 m; 15,00 × 4,00 m.

EXFLO Eesti esindus

www.exflo.eu

Tooteplaier 13/14 • Allikas: Exflo 2026 kataloog; täiendav kontroll Exflo veebis. Kui kataloogis ei ole sertifikaati või garantiid märgitud, on see plaieril selgelt tähistatud.

KESKKONNAASPEKT: Pesuvee saastumine

RISK: Pesuvesi võib sisaldada õli, mustust ja detergente ning selle kontrollimatu liikumine võib põhjustada reostust.

PRAKTILINE LAHENDUS: Car Wash Mat hoiab pesuvee kontrollitud alal ja võimaldab selle kokku koguda.



Läga- ja vedelväetiste mahutid

Farmer S / Farmer U

Põllumajandusele ja biogaasisektorile mõeldud paindmahutid loodusväetiste, digestaadi ning vedelate mineraalväetiste, näiteks UAN-i ja ALS-i, hoiustamiseks.

Materjal, sertifikaadid ja garantii

Parameeter	Andmed
Materjal	Põllumajandus- ja biogaasisektorile mõeldud spetsiaalne tehniline kangas
Farmer S	Läga, loodusväetised ja digestaat
Farmer U	UAN ja vedelad mineraalväetised
Külmakindlus	kuni -30 °C
Vastavus	Farmer S: EL nitraadidirektiiv 91/676/EMÜ ja Poola nõuded
Garantii	10 aastat

Farmer S mahud 50–300 m³. Farmer U mahud 10–265 m³. Täpne materjalivalik sõltub hoiustatavast vedelikust.

EXFLO Eesti esindus

www.exflo.eu

Tooteplaier 14/14 • Allikas: Exflo 2026 kataloog; täiendav kontroll Exflo veebis. Kui kataloogis ei ole sertifikaati või garantiid märgitud, on see plaieril selgelt tähistatud.

KESKKONNAASPEKT: Läga / vedelväetis

RISK: Läga, digestaadi või vedelväetise leke võib saastada pinnast ja vett.

PRAKTILINE LAHENDUS: Farmer S / Farmer U hoiab vedeliku kontrollitud ja lekkekindlas mahutis.

Dermet SLT OÜ
taavi@dermet.ee
Mob +372 56 230 382